

UZIN PE 360 PLUS

GEBRAUCHSFERTIGE GRUNDIERUNG

UMWELTKENNZEICHEN



EMICODE EC 1 PLUS -
Sehr emissionsarm



DE-UZ 113 / Umweltfreundlich,
weil emissionsarm



ECO₂ CHOICE



Französische VOC A+ Klassifikation



M1 klassifiziert

UMWELT-PRODUKT-DEKLARATIONEN (EPD)*

- ☐ Produktspezifische EPD
- ☒ European Model EPD
- ☐ keine EPD vorhanden



* Die ausführliche Lebenszyklusberechnung in Form einer EPD finden Sie in einem separaten Dokument

PRODUKTFORMATIONEN

Produkt CO₂-Fußabdruck 0,69 kg CO₂e/kg

CO₂-Bilanz (inkl. biogenem C) von der Wiege bis zum
Werkstor | CO₂-Bilanz siehe ECO₂ CHOICE Berechnung

GISCODE D1

Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

UZIN PE 360 PLUS

GEBRAUCHSFERTIGE GRUNDIERUNG




NACHHALTIGE GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Sollte diese Bestätigung nicht ausreichen, können Sie gerne Deklarationen für Ihr individuelles Bauvorhaben anfragen.



Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
Produktgruppe 8 Verlegewerkstoffe
Qualitätsstufe: QS 4



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
Produktgruppe 3.1 Verlegewerkstoffe
Qualitätsstufe: QNG geeignet



Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Produktgruppe 3.1 Verlegewerkstoffe
Qualitätsstufe: QS 3



BREEAM: HEA 02 Innenraumluftqualität
Produktgruppe "Klebstoffe und Dichtstoffe für Innenräume (einschließlich Bodenbelagsklebstoffe)"
Qualitätsstufe: BREEAM geeignet



LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
Emissionsarme Materialien (LEED v4)
VOC Gehalt nach SCAQMD Rule 1168
Qualitätsstufe: <50 g/L