

Uszczelnienie

FUGA DO PARKIETU

Akrylowa masa uszczelniająca

ZAKRES STOSOWANIA:

Do wypełniania i uszczelniania:

- ▶ spoin dylatacyjnych
- ▶ przerw pomiędzy drewnem i ścianą



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ nie zawiera silikonu
- ▶ możliwość zalakierowania
- ▶ Bez rozpuszczalników.

DE Buche, Birke, kanad. Ahorn
FR Hêtre, bouleau, érable canadien
GB Beech, birch, can. maple
HU Bükk (nem gőzölt), nyírfa, kanadai juhar
PL Buk, brzoza, klon kanadyjski



DE Eiche hell
FR Chêne clair
GB Colour oak light
HU Tölgy világos
PL Dąb jasny



DE Buche ged., Kirsche
FR Hêtre étuvé, cerisier
GB Smoked beech, cherry
HU Bükk gőzölt, cseresznye
PL Buk parzony, wiśnia



DE Dunkle Exoten
FR Bois exotique foncé
GB Colour dark tropic woods
HU Sötét exotikus
PL Ciemny egzotyki



DE Eiche, Fichte, europ. Ahorn
FR Frêne, épicéa, érable européen
GB Ash, spruce, europ. maple
HU Kőris, fenyő, európai juhar
PL Jesion, jodła, klon europejski



DE Eiche dunkel
FR Chêne foncé
GB Colour oak dark
HU Tölgy sötét
PL Dąb ciemny



OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi.
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.