

RZ ELASTIC WIPE CARE

Środek czyszczący do konserwacji elastycznych, pokrytych powłoką PU/PUR lub świeżo wykończonych podłóg

OPIS PRODUKTU:

Wysoce skuteczny środek do specjalistycznej pielęgnacji w ramach bieżącego czyszczenia konserwacyjnego elastycznych wykładzin podłogowych, poddanych obróbce fabrycznej lub pokrytych powłoką RZ ELASTIC SEALER lub RZ TURBO PROTECT, a także kamienia naturalnego i sztucznego.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Kauczuk
- ▶ Linoleum
- ▶ Podłogi z kamienia naturalnego i sztucznego



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłogę oczyścić z brudu za pomocą mopa PALLMANN, miotły lub odkurzacza.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem opakowanie należy przechowywać w zalecanej temperaturze pokojowej (20°C) i dobrze nim wstrząsnąć.
2. Rozcieńczyć RZ ELASTIC WISCHPFLEGE w proporcji 1:200 (50 ml na 10 l wody).
3. Przetrzeć powierzchnię wilgotnym mopem z mikrofibry.
4. Pozostawić resztki wilgoci do wyschnięcia, nie przecierać ponownie!
5. Po wyschnięciu (około 1 godziny) powierzchnia może być użytkowana.

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- ▶ Zawiera wysokiej jakości komponenty pielęgnacyjne
- ▶ Tworzy warstwę odporną na zabrudzenia

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 l lub 5 l
Okres przechowywania:	24 miesiące
Zużycie:	ok. 25 ml/ 5 l wody
Idealna temperatura stosowania:	między 18 - 25 °C przy 35 - 65% wilgotności względnej powietrza
Wartość PH:	7
Możliwość wchodzenia:	po wyschnięciu

*przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza

WAŻNE WSKAZÓWKI:

1. Najlepiej przetwarzać w temperaturze 18–25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35%–65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanej dawki. Częste przedawkowanie może prowadzić do zmniejszenia właściwości antypoślizgowych.
3. Oryginalne opakowanie można przechowywać przez co najmniej 24 miesiące w suchych warunkach. Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperatury powyżej 40°C.
4. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć.
5. Podczas stosowania naszych środków pielęgnacyjnych, zwłaszcza na powierzchniach przemysłowych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić różnice w systemach, co może objawiać się pogorszeniem wyglądu lub zmniejszeniem przyczepności. Dlatego zalecamy wcześniej wykonać małą próbkę, aby sprawdzić kompatybilność.
6. Świeżo zabezpieczone powierzchnie można pielęgnować środkiem PALLMANN VOLLPFLEGE dopiero po osiągnięciu pełnej wytrzymałości.
7. Regularna pielęgnacja poprawia wygląd i wydłuża żywotność zabezpieczonej powierzchni.
8. Do obowiązujących norm i zaleceń należą m.in. następujące normy i arkusze informacyjne: DIN 18356 „Prace parkieciarskie i z drewna brukowego” oraz DIN 18365 „Prace związane z układaniem wykładzin podłogowych”