KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PALLMANN®

Wysoce skuteczny środek czyszczący specjalnego zastosowania

RZ TURBO ACTIVE BASIC CLEANER

Środek do gruntownego czyszczenia, przeznaczony do usuwania uporczywych zabrudzeń, tłuszczu, wosku oraz powłok środków pielęgnacyjnych

OPIS PRODUKTU:

Wysoce skuteczny środek czyszczący przeznaczony do usuwania powłok środków pielęgnacyjnych, których nie da się usunąć lub da się usunąć tylko częściowo za pomocą zwykłych środków do czyszczenia podstawowego.

NADAJE SIĘ DO:

- Podłóg fabrycznych zabezpieczonych powłoką PUR
- Elastycznych podłóż zabezpieczonych lakierem RZ TURBO PROTECT
- PVC
- CV
- Linoleum
- Wykładzin poliofilenowych
- Kauczuk
- Podłóg z naturalnego i sztucznego kamienia



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo wysoka moc usuwania brudu
- Szybko usuwa wielowarstwowe powłoki pielęgnacyjne
- Bardzo wysoka zdolność rozpuszczania, działający silnie i skutecznie
- Możliwe do zastosowania na wszystkich rodzajach podłóg elastycznych

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	5 l
Okres przechowywania:	co najmniej 2 lata
Proporcje mieszania:	ok. 1,5 l/5 l wody*
Idealna temperatura stosowania:	pomiędzy 18 - 25 °C i wilgotnością względną powietrza 35 - 65%
Wartość PH:	10

* proporcje mieszania zależą od stopnia zabrudzenia, od 1,5 litra do 5 litrów wody, aż do stosowania w proporcji 1:1

PRZYGOTOWANIE:

Ze względu na bardzo rzadkie, ale możliwe niezgodności materiałowe, zawsze należy przeprowadzić test wstępny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Oczyść podłogę z brudu i kurzu za pomocą miotły lub odkurzacza.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Opakowanie należy doprowadzic do temperatury otoczenia (20°C) i należy nim dokładnie wstrząsnąć.
2. RZ TURBO BASIC CLEANER należy dozować w zależności od stopnia zabrudzenia (1,5 l / 5 litrów wody do stosowania w proporcji 1:1). Nanieść równomiernie i obficie na powierzchnię do czyszczenia za pomocą RZ MICROFIBRE MOP. Pozostawić na około 15 - 30 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia na powierzchni!
3. Następnie przeprowadzić proces czyszczenia krzyżowego za pomocą PALLMANN UNO i odpowiedniego pada*, ewentualnie dodając wody.
4. Usunąć zabrudzoną wodę za pomocą odkurzacza na mokro, dokładnie i obficie neutralizując czystą wodą. Pozwolić powierzchni wyschnąć do pozostałej wilgotności.

	Przy kolejnej pielęgnacji/ ochronie	Podczas kolejnego lakierowania
Podłogi strukturalne, wykładziny pętelkowe	Szczotka do szorowania	Szczotka do szorowania
Podłogi gładkie/ pokrycia podłogowe o niewielkiej strukturze	Zielony pad	RZ ABRASIV PAD

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61 | E-Mail pallmann.pl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.pl
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.net

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 5 lat. Produkt chronić przed mrozem.
- Rozpoczęte kanistry należy starannie i szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać, aż temperatura produktu zrówna się z temperaturą w pomieszczeniu.
- Optymalne warunki stosowania to niska wilgotność powietrza (ok. 65%) a temperatura w pomieszczeniu od 18 – 25°C.
- Regularna konserwacja środkiem UZIN Resilient Care poprawia wygląd powierzchni i wydłuża okres użytkowania.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 11.2026